



Rechteck-Saunaofen – Breitwandheizsystem für private und gewerbliche Nutzung in Home, Business und Profi Saunen.

Indirektes Heizsystem – Breitwandheizsystem als Hinterwandsaunaofen bietet:

- Hohe Sicherheit → durch Einbau einer Schachtwand ist keine direkte Berührung des Ofen möglich. Daher besonders kindersicher.
- Sanftes Saunaklima → durch indirekte und gleichmäßige Wärmeverteilung in der Kabine.
- Höheres Platzangebot → durch vorteilhaftere Liegenanordnung.
- Unsichtbare Heizleistung → zusätzliche Heizleistung für große Gewerbeanlagen.

Rechteck-Saunaofen – Breitwandheizsystem in einer flachen Doppelmantel-Konstruktion mit nur 20 cm Einbautiefe und zwei Ausführungsweiten Typ R 33/1 - 100 cm und Typ R 33/2 - 137 cm.

Außenmantel und Luftleitblech aus Edelstahl (blank), Problemloser Aufguss über spezielle Aufgussvorrichtung. Bodenfreie Montage mittels Wand-Montagekonsolen.

Technische Daten:

Außenmantel:	Edelstahl (blank)
Steinkorb-Einsatz:	Lochblech verzinkt
Innenmantel/Rückwand:	Stahlblech verzinkt
Ofenanschluss:	integriert, in der Seitenwand (Rechts)
Heizkörper:	1500 Watt und 2000 Watt Heizstäbe je nach Heizleistung
Leistungen:	R 33/1 (100 cm): 4,5 6,0 7,5 und 9,0 kW – Heizstäbe á 1500 W R 33/2 (137 cm): 10,5 kW – Heizstäbe 1500 W + 2000 W – 3 x 3,5 kW/Phase R 33/2 (137 cm): 12,0 kW – Heizstäbe á 2000 W – 3 x 4,0 kW/Phase
Elektro-Anschluss:	400V 3N AC – 1 Stromkreis
Abmessungen (BxTxH):	R 33/1 (100 cm): 100 x 17 x 69 cm R 33/2 (137 cm): 137 x 17 x 69 cm
Sicherheitsabstand:	seitlich mind. 7 cm zu brennbaren Teilen
Steinfüllung:	R 33/1 (100 cm): ca. 6 kg R 33/2 (137 cm): ca. 8 kg
Ofengewicht netto:	R 33/1 - ca. 22 kg R 33/2 - ca. 25 kg

Rauminhalt der Saunakabine lt. Tabelle (Basis = RAL für Saunakabinen in Gebäuden)

Heizleistung kW	4,5	6,0	7,5	9,0	10,5	12,0
Geeignet für Saunakabinen m ³	4 – 6	6 – 8	7 – 10	9 – 12	10 – 15	12 – 18