

Lang's – „THERMOS-vapo“

PREMIUM-SAUNAOFEN TYP TM 48-V



Optional/Zubehör:



Ofenreling



Kabelblende



Premium Saunaofen – Standmodell für private und gewerbliche Nutzung in Home und Business Saunen.

Design, Exklusivität und Power sind die Attribute der „THERMOS“ Saunaöfen.

Die „THERMOS“ – Saunaofen Baureihe wurde speziell für die heutigen Anforderungen an Design und Qualität in modernen Saunakabinen mit großen Glaselementen (-fronten) konzipiert.

Das moderne und zeitlose Design erhält die „THERMOS“ – Saunaofen Baureihe durch seine klare Formensprache.

Seine vier Sichtseiten erlauben eine freie Platzierung im Raum. Neben dem geräuscharmen Aufheizen überzeugt er durch eine extrem kurze Aufheizzeit.

Dies bedeutet einen umweltschonenden und wirtschaftlichen Betrieb.

Optionale Ausstattungen:

- Ofenreling aus Holz (alle 4 Seiten möglich)
- Kabelblende in Chromstahl (zur Befestigung mit Rückwand)
- Autom. Befüllung für Lang's Verdampfersysteme über separaten Zulauf im Verdampferbehälter mit mechanischem Schwimmerventil in externen Niveaubehälter (Abm.: ca. 170/260 x 100 x 170 mm - B x T x H)

Technische Daten:

Außenmantel:	wahlweise „echtes Email“ - anthrazitfarben (kratzfest, temperaturbeständig, geruchsneutral) oder in Edelstahl (blank).
Kopf-Rahmen:	Edelstahl rostfrei, gebürstet
Steinkorb-Einsatz:	Edelstahl rostfrei, ohne Kontakt zu den Heizkörpern
Rückwand:	in Außenmantelausführung
Heizkörperträger:	Edelstahl
Innenmantel:	Edelstahl
Untergestell:	Edelstahl mit integriertem Tropfschutz
Ofenanschluss:	integriert, durch 2 Schrauben fixierte Rückwand, elektrische Anschlussverschraubungen nach unten
Heizkörper:	nur 1500 Watt, dadurch lange Lebensdauer
Heizleistungen:	6,0 7,5 9,0 kW – 1 Stromkreis 10,5 und 12,0 kW – 2 Stromkreise
Elektro-Anschluss:	400V 3N AC
Verdampferbehälter:	Chrom-Nickel Stahl, mit Ablaufhahn 3/8" und Trockengehschutz, Behälter links (Standard) oder rechts wählbar.
Verdampferleistung:	1500 W – 230V 1N AC
Verdampfer-Füllmenge:	ca. 5 Liter
Dampfleistung:	ca. 2,4 kg/h
Abmessungen (BxTxH):	48 x 38 x 82 cm
Sicherheitsabstand:	bis 10,5 kW → mind. 7cm / ab 12,0 kW → mind. 10cm – umlaufend zu brennbaren Teilen.
Steinfüllung:	ca. 25 kg
Ofengewicht netto:	ca. 36 kg

Rauminhalt der Saunakabine lt. Tabelle (Basis = RAL für Saunakabinen in Gebäuden)

Heizleistung kW	6,0	7,5	9,0	10,5	12,0
Geeignet für Saunakabinen m ³	5 – 9	7 – 12	9 – 14	10 – 16	12 – 18