



Dreieck-Saunaofen – Standmodell für private und moderate gewerbliche Nutzung in Home und Business Saunen.

Ein Saunaofen der durch seine Formgebung neue Möglichkeiten der Raumgestaltung bietet.

Seine Standortvariabilität mit geringem Platzbedarf, zum Beispiel als verblendeter Eckenbau oder im Eckeingang einer 5-Eck-Kabine ermöglicht eine neue und flexible Saunagegestaltung.

Die Doppelmantelkonstruktion sorgt für eine direkte Konvektions-Wärmeabgabe und einen optimalen Luftaustausch, sodass ein trockenes und angenehmes Saunaklima bei geräuscharmen Betrieb entsteht.

Heizleistung pro Heizstab nur á 1000 Watt, dadurch niedrige Rohroberflächenbelastung und lange Lebensdauer der Heizstäbe.

Technische Daten:

Außenmantel:	Edelstahl, rostbeständig
Kopf-Rahmen:	Edelstahl rostfrei, gebürstet
Steinkorb-Einsatz:	Edelstahl, ohne Kontakt zu den Heizkörpern
Innenmantel:	Edelstahl, mit Tropfschutzvorrichtung
Ofenanschluss:	Anschlusskasten integriert
Heizkörper:	á 1000 Watt, niedrige Rohroberflächenbelastung dadurch lange Lebensdauer
Leistungen:	4 5 6 7 8 und 9 kW
Elektro-Anschluss:	400V 3N AC
Abmessungen (BxTxH):	56 x 33 x 95 cm – (Schenkelmaß: 40 cm)
Sicherheitsabstand:	mind. 10 cm umlaufend zu brennbaren Teilen
Steinfüllung:	ca. 10 kg
Ofengewicht netto:	ca. 25 kg

Rauminhalt der Saunakabine lt. Tabelle (Basis = RAL für Saunakabinen in Gebäuden)

Heizleistung kW	4	5	6	7	8	9
Geeignet für Saunakabinen m ³	4 – 5	5 – 6	6 – 8	7 – 9	8 – 10	9 – 12